

## BRAMKA B02



Bramka B-02 jest wysokiej klasy urządzeniem kontroli dostępu przystosowanym do pracy wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń.

Wytrzymały korpus oraz stelaż z wysokogatunkowej stali nierdzewnej zapewnia pracę w najtrudniejszych warunkach. Bramka wyposażona jest w niezawodny mechanizm oraz elektronikę Logiturn firmy Karl Gotschlich GmbH pracującą bezproblemowo w szerokim zakresie temperatur.

## OPIS

### WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- kołowrót trójramienny lub dwuramienny z funkcją antypanik;
- napęd LOGITURN 2;

### WYPOSAŻENIE OPCJONALNE:

- piktogramy ukierunkowujące ruch;
- zasilanie awaryjne;
- zwalnianie bramki z pulpitu;
- napęd dwuramienny z antypanik;

### PARAMETRY TECHNICZNE:

- wymiary: 524x1104x264mm LxHxD);
- szer. przejścia: 577 mm;
- zasilanie: 24VAC, 100VA;
- temp. pracy: -20°C - +50°C;
- konstrukcja: Stal nierdzewna;
- napęd: Gotschlich Logiturn;
- przepustowość: do 1800 os./h;
- głośność pracy: 45dB/0,5m;
- moment blokowania: 180Nm;

## WYMIARY

