

BRAMKA OBROTOWA TONDA



Bramka obrotowa TONDA może zostać zainstalowana wewnątrz jak i na zewnątrz. Urządzenie wyposażone jest w niezawodny austriacki mechanizm LOGITURN 2. Obudowa bramki oraz ramiona wykonane są ze stali nierdzewnej. Bramka może być używana do pracy jedno- lub dwukierunkowej i jest dostępna jako klasyczna 3-ramienna bramka lub 2-ramienna z funkcją antypanik.

OPIS

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- kołowrót trójramienny lub dwuramienny;
- zamykana pokrywa;
- napęd LOGITURN 2.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE:

- miejsce na czytnik kart zbliżeniowych;
- piktogramy ukierunkowujące ruch;
- zasilanie awaryjne;
- zwalnianie bramki z pulpitu;
- sygnalizacja alarmowa informująca o próbie wejścia przez osobę nieuprawnioną.

PARAMETRY TECHNICZNE:

- zasilanie: 230V;
- pobór prądu max.: 50VA;
- temperatura pracy: -15°C do 40°C;
- minimalna szerokość przejścia: 550 mm;
- szerokość korpusu bramki: 275 mm;
- długość: 1224 mm;
- wysokość: 1025 mm;
- waga: 70 kg.

WYMIARY

